Work Lightshark LS-wing console

merk	**Lightshark**
code	**REWKLS11**
fabrikantcode	**LS WING**

WorkPro LightShark LS-Wing

De enige Expansion Wing die je nog wilt gebruiken

De WorkPro LightShark is een unieke en innovatieve serie lichtsturingen voor kleine tot middelgrote evenementen en installaties. Een LightShark genereert een eigen WiFi netwerk, waarop je eenvoudig inlogt met elke willekeurige webbrowser. Zo wordt je laptop, smartphone of tablet een draadloze intuïtieve (multi-touch) interface voor het aansturen van intelligente armaturen én conventionele dimmers.

LightShark consoles zijn robuust gebouwd, eenvoudig te bedienen, en ongekend krachtig in hun klasse. Door in te loggen op het 2,4 GHz WiFi network dat elke LightShark genereert, kun je tot 3 verschillende mobiele apparaten (bijv. tablets) gebruiken als draadloze interface om lichtstanden te programmeren en af te spelen. De LightShark software biedt controle over alle functies van moderne intelligente armaturen, een krachtige Effects Generator, uitgebreide Fan-functies, presets voor makkelijk programmeren en updaten, en de mogelijkheid om een volledige MIDI-mapping te maken, zodat de hardware eenvoudig kan worden uitgebreid met standaard MIDI-panelen.

De LightShark LS-Wing kan gecombineerd worden met de LS-1 of LS-Core, en biedt zo extra mogelijkheden binnen het LightShark systeem; elke Wing voegt 10 executor faders toe, plus 20 executor knoppen, en twee extra DMX-poorten, vier USB-poorten én drie RJ45 netwerk poorten.
Want de LS-Wing is véél meer dan een uitbreiding voor de LightShark. De LS-Wing is ontworpen als de ultieme uitbreiding voor elke technicus: als Fader Wing voor andere lichttafels (bijv GrandMA3, Hog en ChamSys consoles), een OSC en/of UDP controller , of als stand-alone MIDI console (MIDI over USB, bijvoorbeeld als MIDI controller voor Resolume). Alle functies kunnen worden geconfigureerd met de ingebouwde webserver, op een tablet, computer of smart phone.

technische specificaties

- 10 executor faders 60mm
- 60 executor buttons
- 1 x USB-A 2.0 (+ 5 V voeding voor tablet)
- 2 x USB-A 2.0 (voor data)
- 1 x USB-B 2.0 (voor data)
- 3 x RJ45 Ethernet connector
- Artnet
- sACN

- 2 x XLR 5-pin DMX-512 output
- 1 x PowerCon TRUE-1 connector
- 90-240V
- 50-60Hz
- 1 x XLR-3 desklight (optioneel)
- LightShark Fader Wing
- OSC / UDP programmable controller
- MIDI console
- Remote controller (DMX-in, MIDI-in, OSC, UDP)
- Afmetingen:
- netto gewicht: 2,7 kg
- breedte: 325 mm
- diepte: 330 mm
- hoogte: 100 mm
- wordt geleverd met voedingskabel