



## Neutrik powerCON TRUE1 TOP kabeldeel female

merk	<b>Neutrik</b>
code	<b>COPOKT10</b>
fabrikantcode	<b>NAC3FX-W-TOP</b>



### Neutrik powerCON NAC3FX-W-TOP

De True1 Outdoor NAC3FXWTOP maakt deze plug bestand tegen water en UV-straling volgens UL50e-normering.- elektrisch. De powerCON True 1 connector is 3-polig, met bronzen contacten en die onder belasting en spanning kan worden aangesloten of losgekoppeld. De connector is vergrendelbaar en kan ook worden gebruikt voor doorlussen. Er kan een kabel in van 6 tot 12 mm.

### technische specificaties

- contactweerstand: 3 mΩ
- diëlektrische sterkte: 4 kVdc / 2.8 kVac
- isolatieweerstand: > 0.1 GO (after damp heat test IEC 68-2-30)
- aantal elektronische contacten: 2 + PE
- nominale stroom per contact: 16 A rms (USA: 20 A)
- nom. spanning: 250 V ac
- mechanisch:
- kabel O.D.: 6 - 12 mm
- levensduur: > 5000 aansluitcycli
- draadformaat: 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- draaddikte: 12 AWG
- materiaal:
- omhulsel contacten: 2 μm Ag
- contacten: bronze (CuSn0.2)
- koppeling: polyamide (PA 6.6 30 % GR)
- vergrendeling: ZuAl4Cu1
- behuizing: polyamide (PA 6.6 30 % GR)
- trektoelasting: polyacetal (POM)
- omgeving:
- brandbaarheid: UL 94 V-0
- beschermingsklasse: IP65, UL50E enclosure type 4 (mated)
- temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C