MDG hazer ATMe WPE incl. dmx interface IP55

merk	**MDG**
code	**EFNEMDA13**
fabrikantcode	**ATMe WPE**

APS™ (automatisch reinigingssysteem)
Dit systeem ontlucht de verwarmingsmodule na de eerste verwarmingscyclus en na elke uitstoot van nevel, zodat er geen residu's ontstaan en er geen verstopping optreedt.

Bij 1,38 bar (20 psi) gebruikt de ATMe slechts 55 ml vloeistof per uur om een totale looptijd van 46 uur te geven vanuit met 2,5 liter vloeistof.

MDG hazer Atmosphere ATMe IP55
ATMe WPE™ is de nieuwe ATMe in een weerbestendige behuizing van carbon-staal. Het is speciaal ontworpen als een IP55-gebaseerde, weer- en stofbestendige versie van MDG's zeer succesvolle ATMe Haze generator, zowel binnen als buiten te gebruiken.

De behuizing van ATMe WPE biedt IP55-geteste, goedgekeurde en gecertificeerde ATMe WPE's bescherming tegen ongunstige weersomstandigheden en stofindringing die kostbare en tijdrovende onderhoudsproblemen kunnen veroorzaken voor installaties op lange termijn in pretparken en attracties binnen en buiten. De nieuwe behuizing van ATMe WPE maakt hem geschikt om te voldoen aan de strenge regels op festivals, themaparken en attracties doeleinden en ook voor de industrie.

technische specificaties
- high output
- 100% arbeidscyclus
- regelbare haze output
- onthoudt de laatste instelling
- firmware kan worden opgewaardeerd
- automatic Purging System (APS)
- maximale gasdruk input: 4.14 bar
- 4 standaard DMX kanalen, XLR5 in en uit
- met RDM
- USB 2.0 link connector
- IP55
- afmeting: 46.7x48.8x60.7cm
- gewicht: 26.8kg
- vloeistofgebruik: 55ml/min