



## patch primair 24kr > 48 GST18® inbouw

merk **Roline**  
code **KSPAPRDA**  
fabrikantcode



Het primaire patchveld is aan te sluiten op 4 dimmeruitgangen. (van elk zes dimmerkringen).  
Deze 24 kringen worden met een GST 18 inbouwdeel op de voorzijde van de kast aangeboden.

### Roline 19" paneel

Hardpatchen is het doorverbinden van een 230V dimmerkring met een gebruiker (een lamp). Het stekkersysteem wat hiervoor wordt gebruikt is het GST18® systeem. Een chassisdeel kan in de plaat geklikt worden en bedraad. Om nu een dimmerkring aan een gebruiker te kunnen koppelen (patchen) zijn kabels met aangegoten male - female stekkers leverbaar van verschillende lengtes. Een 2 of 3HE coverbox kan als extra item mee besteld worden. Deze wordt met 4 schroeven aan deze frontplaat gemonteerd en voorziet in een trekontlasting en aanraakbescherming van de afgaande kabels. De GST18® platen zijn voorzien van een aardbout om randaarde aan te brengen.

### technische specificaties

- hoogte: 3HE
- geschikt voor 4x 6 kringen
- penbelegging:
  - kring 1: 1-2
  - kring 2: 3-4
  - etc.
- kabellengte: ca. 80 cm
- maximale stroom per kring: 10A