



patch secundair 24 GST18® kabeldeel > 3x 16-pin

merk	Roline
code	KSPASEG3
fabrikantcode	



Dit secundaire veld is voorzien van 24 kabels met GST18 connectoren. Op het frontpaneel, aan de uitgaande zijde, zijn drie stuks 16 polige connectoren voorzien. Deze zijn op alle kringen van een kabel voorzien.

Roline 19" paneel

Hardpatchen is het doorverbinden van een 230V dimmerkring met een gebruiker (een lamp). Het stekkersysteem wat hiervoor wordt gebruikt is het GST18® systeem. Een chassisdeel kan in de plaat geklikt worden en bedraad. Om nu een dimmerkring aan een gebruiker te kunnen koppelen (patchen) zijn kabels met aangegoten male - female stekkers leverbaar van verschillende lengtes. Een 2 of 3HE coverbox kan als extra item mee besteld worden. Deze wordt met 4 schroeven aan deze frontplaat gemonteerd en voorziet in een trekontlasting en aanraakbescherming van de afgaande kabels. De GST18® platen zijn voorzien van een aardbout om randaarde aan te brengen.

technische specificaties

- hoogte: 3HE
- maximaal 8 kringen per multi aansluiting
- penbelegging:
 - kring 1: 1-2
 - kring 2: 3-4
 - etc.
- kabellengte: ca. 80 cm
- maximale stroom per kring: 10A