



ExpoLite ProPar X3 COB RGBALC 16 graden IP65

| | |
|---------------|-----------------|
| merk | ExpoLite |
| code | LEAREP30 |
| fabrikantcode | led28305 |



ExpoLite ProPar X3 COB RGBALC 16 graden IP65

De ProPAR X3 zet een nieuwe standaard in kleurmenging! Deze 150W sterke LED schijnwerper mengt een verbazingwekkend breed kleurenpalet door het gebruik van 6 kleuren uit één enkele LumiLED lichtbron. Aan de standaard kleuren Red, Green en Blue is

Amber, Lime en Cyan toegevoegd, met als gevolg een tot nu toe ongekend kleurspectrum uit één armatuur, waaronder een traploos regelbare kleurtemperatuur tussen 1800 en 8000 K. Met maar één lichtbron en één lens (16 °) ziet de ProPAR X3 eruit als een conventionele schijnwerper, en kan deze makkelijk worden ingezet tussen halogeenarmaturen. Daarnaast kan voor de bundel een barndoor of top-hat gebruikt worden. De ProPAR X3 biedt een indrukwekkende lichtopbrengst, een uitstekende kleurweergave (6000 K: CRI >90) en groot gebruiksgemak (o.a. een virtueel kleurenwiel met voorgeprogrammeerde LEE en ROSCO kleuren, een macro-kanaal voor kleurtemperatuur en een duidelijk, overzichtelijk OLED-display).

De ProPAR X3 is robuust gebouwd, geschikt voor zowel binnen als buiten, en daarmee de beste keuze voor theater en live muziek, installatie en beurs.

technische specificaties

- lichtbron: 1x 150W RGBALC LumiLED
- stralingshoek: 16 graden
- licht output: 3000lm
- Seetronic Power IP in/ uit
- opgenomen vermogen: 143 W
- output: 3000 lumen
- kleurtemperatuur: 1800 tot 8000K
- aansturing:
- DMX 512
- XLR 3-pin (in/uit)
- RDM
- DMX kanalen: 3, 6, 7, 9, 13 en 20
- LCD scherm
- veiligheidsklasse: IP65
- materiaal behuizing: aluminium
- kleur: zwart
- afmetingen: 320x 217x 418 mm



Rolight

- gewicht: 6,5 kg