



ExpoLite LED profile XAL IP

merk	ExpoLite
code	LEARETP64
fabrikantcode	led22985



ExpoLite LED profile XAL IP

De LED Profile XAL IP is een echte kleurartiest voor de professionele theatersector. Of voor ver daarbuiten! Alle functies van de populaire LED Profile XAL zijn nu opgenomen in een weer- en watervaste behuizing (IP65). Door de Osram High Power RGBAL LED worden absoluut zuivere wittinten van 2.700 - 8.000K en het complete kleurengamma perfect weergegeven, eenvoudig mogelijk gemaakt met HSIC Color Management. Dit zeer efficiënte armatuur (250 W) beschikt over diverse gebruiksvriendelijke functies, zoals gekalibreerde kleuren macro's, diverse dimmercurves, en een traploos regelbare CTO, voor eenvoudig variëren tussen wittinten.

Omdat een buitenarmatuur vraagt om nog meer gebruiksgemak zijn alle functies die je in een traditioneel armatuur met de hand bedient, in de LED Profile XAL IP gemotoriseerd. Zoom, focus, en zelfs rotatie van gobo's zijn met DMX aan te sturen of via het menu in te stellen.

De LED Profile XAL IP is stil, veelzijdig, en krachtig, voor alle toepassingen in alle omstandigheden.

technische specificaties

- lichtbron: 250W RGBAL LumiLED
- output: 4300 lumen
- stralingshoek: 15 tot 30 graden
- kleurtemperatuur: 2700 tot 8000K
- CRI: <90
- aansturing:
- DMX 512
- RDM
- XLR 3-pin (in/uit)
- DMX kanalen: 8, 10, 13 en 19
- opgenomen vermogen: 250W
- afmetingen: 812x 286x 343mm
- gewicht: 15kg
- veiligheidsklasse: IP65
- materiaal behuizing: aluminium