



Infinity Signature profiel TS-300 body 300W WW

merk	Infinity Signature
code	LEARINE30
fabrikantcode	



de Kenmerken:

- Alle vermogen van een 750W halogeen lamp bij een verbruik van 300W
- Verkrijgbaar met een zoomlens van 15 tot 35°, of 25 tot 50°
- Vaste lens opties van 5,5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°
- Lenzen te wisselen zonder gereedschap
- gobo-slot voor gobo maat B
- aparte sleuf voor iris of diffuser
- constante kleurtemperatuur bij elke intensiteit
- RDM voor informatie en instellingen op afstand
- eenvoudige software menu's

Infinity Signature Series

De nieuwe standaard in theater belichting.

Met de Infinity Signature serie heb je de apparatuur in handen die je altijd al wilde om prachtig energiezuinig licht te realiseren in je theater, kerk, studio of school. Deze armaturen zijn voorzien van de nieuwste LED technologie en in Europa ontwikkelde software, en de operationele en lens mogelijkheden zullen vertrouwd aandoen voor iedere entertainment technicus.

Deze nieuwe serie theater armaturen is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Highlite en Robert Juliat.

TS-300 profiel

De Infinity Theatre Profile is een hoogwaardig, high-resolution theater armatuur. Gebruik een variabele zoom-lens of standaard vaste lenshuizen voor precieze bundels en scherpe projecties. Het gebruik van Lumiled LED's levert een constante, nauwkeurige en zeer helder bundel van 3200K. De Infinity Theatre Profile is de beste keuze voor podia waar normaal een 2kW halogeenlamp gebruikt zou worden. De warm-witte, custom-built LED-array levert het vermogen dat je nodig hebt met de hoogste CRI. De unieke dimming software zorgt voor flickervrije crossfades en snelle flitsen. Gecombineerd met het lage stroomverbruik maakt dit de TS-300 de enige lamp die je nodig hebt voor totalen, gobo-projecties of "speciaaltjes" waar lichtopbrengst het belangrijkste criterium is. Alle mechanische functies kunnen met één hand worden uitgevoerd. Het zoom-mechanisme is eenvoudig en overzichtelijk: trekken, draaien en vergrendelen. Focus wordt ingesteld door simpelweg te draaien aan de focus ring. Door de schaal aanduiding van de bundelhoek is dit de ideale keuze voor podia waar dezelfde show regelmatig opnieuw gesteld moet worden. De vier stalen messen van chirurgisch staal zijn eenvoudig te bedienen. Met de optionele gobohouder, iris en diffusers geef je de bundel de vorm en scherpte die je nodig hebt. Een kleurfilter insteken en vastklemmen is eenvoudig en intuïtief.



technische specificaties

- lichtbron: 300W Lumiled witte LED
- kleurtemperatuur: 3200K
- output: 8300 lumen
- CRI: consistent > 96
- vermogen: 300W max.
- control:
- on-board menu
- RDM
- DMX512
- DMX kanalen:
- dimmer mode (1)
- basic mode (2)
- extended mode (4)
- gewicht: 8,4 kg
- CE gecertificeerd
- veiligheidsklasse: IP20

wordt geleverd inclusief:

- veiligheidskabel
- Neutrik PowerCON-schuko kabel (1,4 m)
- filterframe