



GIS takel LV D8plus 250kg 10m 4m/ min*

merk	GIS
code	TAGIF5HK
fabrikantcode	



GIS takel

Door de twee onafhankelijk werkende remmen en een veiligheidsfactor van minimaal 8, mag men de last zonder het aanbrengen van een secundaire zekerheid laten hangen. Met rechtstreekse aansturing kunnen de takels ook als gecombineerde takelgroep gebruikt worden. Bij stationaire takels is de ergonomische regeling uitgerust met stuurspanning. De kettingtakel is in overeenstemming met BGV-D8+, als modulaire kettingtakel. Deze kan zonder aanpassing zowel als vaste en als klimtakel gebruikt worden. De bovenste en onderste positie kunnen individueel en zeer precies ingesteld worden. Door de optionele veiligheidshaak wordt voorkomen dat de last per ongeluk van de haak schiet.

technische specificaties

- capaciteit: 250 kg
- hijshoogte: 10 m
- hijssnelheid: 4 m/min
- model LPM, 1 kettingstreng
- Low Voltage
- bedrijfsspanning: 400V-3Ph-50Hz
- dubbele rem
- veiligheidsfactor: D8+ (conform DIN56950:2012)
- klasse: M5
- inschakelduur: 40% 240 s/h (2m)
- IP klasse: IP65
- met haakophanging

Tevens voorzien van:

- 4-pin rode 16A CEE stekker aan 0,8 meter kabel
- 4-pin gele CEE stekker aan 0,8 meter kabel
- kettingzak